



NUMINOS® CL PHASE M

innendørs LED utenpåliggende takarmatur sort/sort
2700 K 60°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Du kan med et mangfold av down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® CL PHASE M innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten egner seg optimalt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 1885 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004220
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20.1 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	50
Antall lys på LS C16A	85
Høy innkoblingsstrøm	13 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	1885 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L80B50

Lyskilde

791800	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006168	NUMINOS® M , frontring hvit
---------	-----------------------------

Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettvekt	0.68 kg
Bruttovekt	0.93 kg
BIG WHITE side	104