



NUMINOS® CL PHASE M

luminaire monté au plafond à LED indoor blanc / noir
3000 K 24 °

NUMINOS est le système de luminaires coordonné optimal de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Les différents downlights et spotlights permettent des milliers d'aménagements lumineux. Egalement avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® CL PHASE M qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Le spotlight est idéal pour l'éclairage d'accentuation ciblé ou l'illumination de surfaces larges. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 20,1 watts, une intensité lumineuse de 1955 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004230
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	20.1 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	50
Nombre de luminaires sur LS C16A	85
Hauteur du courant d'appel	13 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	1955 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	16
Caractéristiques LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

791822	
--------	---

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , anneau avant blanc
---------	---------------------------------

Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	18.5 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.68 kg
Poids brut	0.93 kg
BIG WHITE, page	104