



NUMINOS® CL PHASE M

wewnętrzna oprawa sufitowa natynkowa LED, czarna/czarna 4000 K 36°

NUMINOS to system złożony z doskonale dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Przeróżne lampy typu downlight i spotlight dają mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa natynkowa LED Indoor NUMINOS® CL PHASE M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Spotlight umożliwia oświetlenie punktowe lub wysokiej jakości oświetlenie większych powierzchni. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 20,1 W, strumieniem świetlnym 2120 lm, temperaturą barwową 4000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Prosty montaż to już tylko formalność. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------|
| Nr artykułu | 1004235 |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 500 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 20.1 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 30 °C |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 50 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 85 |
| Poziom prądu rozruchowego | 13 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 30 μs |
| Strumień świetlny | 2120 lm |
| Temperatura barwy światła | 4000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 36 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , pierścień przedni biały |
|---------|--------------------------------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 18.5 cm |
| średnica | 8.5 cm |
| Waga netto | 0.68 kg |
| Waga brutto | 0.93 kg |
| Strona BIG WHITE | 104 |