



## NUMINOS® CL PHASE M

Indoor LED Deckenaufbauleuchte weiß/schwarz  
4000K 60°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® CL PHASE M Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 2060 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Art. Nr.                     | 1004240           |
| Montage                      | Aufbau            |
| Montagedetails               | Decke             |
| Dimmbar                      | Ja                |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt   |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 500 mA            |
| Schutzklasse                 | I                 |
| Wattage                      | 20.1 W            |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C            |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C             |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 50                |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 85                |
| Höhe Einschaltstrom          | 13 A              |
| Dauer Einschaltstrom         | 30 µs             |
| Lumen                        | 2060 lm           |
| Lichtfarbtemperatur          | 4000 Kelvin       |
| Abstrahlwinkel               | 60 °              |
| Farbe                        | weiß              |
| CRI                          | 90                |
| UGR ≤                        | 25                |
| LXXBXX Daten                 | L80B50            |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS M , Frontring<br>weiß |
|---------|-------------------------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Lebensdauer           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt         | direkt               |
| Risikogruppe          | 1                    |
| Höhe                  | 18.5 cm              |
| Durchmesser           | 8.5 cm               |
| Nettogewicht          | 0.68 kg              |
| Bruttogewicht         | 0.93 kg              |
| BIG WHITE Seite       | 104                  |