NUMINOS® CL PHASE M

luminaire monté au plafond à LED indoor blanc / noir 4000 K 60 °

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® CL PHASE M qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Vous créez ainsi un éclairage haut de gamme de larges surfaces ou utilisez le spotlight pour une illumination ciblée. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 20,1 watts, une intensité lumineuse de 2060 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation n'est ensuite plus qu'une simple formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004240
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	20.1 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	50
Nombre de luminaires sur LS C16A	85
Hauteur du courant d'appel	13 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	2060 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	25
Caractéristiques LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

791825	E

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , anneau avant blanc

Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	18.5 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.68 kg
Poids brut	0.93 kg
BIG WHITE, page	104