




## NUMINOS® PD PHASE M

innendørs LED pendelarmatur sort/sort 2700 K 24°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® PD PHASE M pendel, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten egner seg optimalt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Der kan pendelen overbevise med en ytelseeffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 1925 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004242
EL nummer	3213139
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20.1 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	50
Antall lys på LS C16A	85
Høy innkoblingsstrøm	13 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	1925 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	16

## Lyskilde

791800	
--------	---

## Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006168	NUMINOS® M , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	1 kg
Bruttovekt	1.2 kg
BIG WHITE side	108