




NUMINOS® PD фаза М

комнатный светодиодный подвесной светильник, черный/черный 2700K, 24°

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Как и подвесной светильник NUMINOS® PD фаза М впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Точечный светильник идеально подходит для целенаправленного акцентного освещения или для освещения больших площадей. Подвесной светильник отличается потребляемой мощностью 20,1 Вт, интенсивностью света 1925 люмен, цветовой температурой 2700 К и высоким индексом цветопередачи более 90. Установку будет просто завершить. Когда вы выберете NUMINOS ® от SLV?



Технические характеристики

| | |
|---|-------------------------------|
| Тов. № | 1004242 |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок, Потолок и аксессуары |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | Фазовая отсечка |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 500 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 20.1 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 30 °C |
| Количество светильников на LS B16A | 50 |
| Количество светильников на LS C16A | 85 |
| Уровень пускового тока | 13 A |
| Продолжительность пускового тока | 30 µs |
| Световой поток | 1925 lm |
| Цветовая температура | 2700 Kelvin |
| Половинный угол | 24 ° |
| Цвет | черный |
| CRI | 90 |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Аксессуары

| | |
|---------|---------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring белый |
|---------|---------------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| UGR ≤ | 16 |
| LXXBXX Данные | L80B50 |
| Срок службы | 50000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Risk Group | 1 |
| Высота | 18.5 cm |
| Диаметр | 8.5 cm |
| Длина подвесного светильника | 250 cm |
| Вес нетто | 1 kg |
| вес брутто | 1.2 kg |
| BIG WHITE Seite | 108 |