




## NUMINOS® PD PHASE M

innendørs LED pendelarmatur sort/sort 2700 K 60°

NUMINOS er det optimalt avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® PD PHASE M pendel, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten er ideell til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Der kan pendelen overbevise med en ytelseeffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 1885 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004244
EL nummer	3213141
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20.1 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	50
Antall lys på LS C16A	85
Høy innkoblingsstrøm	13 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	1885 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	22

## Lyskilde

791800	
--------	---

## Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006168	NUMINOS® M , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	1 kg
Bruttovekt	1.2 kg
BIG WHITE side	108