


## NUMINOS® PD PHASE M

Indoor LED Pendelleuchte weiß/schwarz 2700K 60°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® PD PHASE M Pendelleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Dabei kann die Pendelleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1885 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.                     | 1004248                  |
| Montage                      | Aufbau                   |
| Montagedetails               | Decke, Decke mit Zubehör |
| Dimmbar                      | Ja                       |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt          |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundär Strom / Spannung    | 500 mA                   |
| Schutzklasse                 | I                        |
| Wattage                      | 20.1 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                   |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C                    |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 50                       |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 85                       |
| Höhe Einschaltstrom          | 13 A                     |
| Dauer Einschaltstrom         | 30 µs                    |
| Lumen                        | 1885 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700 Kelvin              |
| Abstrahlwinkel               | 60 °                     |
| Farbe                        | weiß                     |
| CRI                          | 90                       |
| UGR ≤                        | 22                       |
| LXXBXX Daten                 | L80B50                   |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS M , Frontring<br>weiß |
|---------|-------------------------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Lebensdauer           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt         | direkt               |
| Risk Group            | 1                    |
| Höhe                  | 18.5 cm              |
| Durchmesser           | 8.5 cm               |
| Pendellänge           | 250 cm               |
| Nettogewicht          | 1 kg                 |
| Bruttogewicht         | 1.2 kg               |
| BIG WHITE Seite       | 108                  |