


## NUMINOS® PD PHASE M

innendørs LED pendelarmatur hvit/sort 2700 K 60°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® PD PHASE M pendel, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten egner seg optimalt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Der kan pendelen overbevise med en ytelseseffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 1885 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



### TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1004248                  |
| EL nummer                     | 3213159                  |
| Montering                     | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer            | Tak, Tak med tilbehør    |
| Kan dimmes                    | Ja                       |
| Dimmeteknologi                | Faseavsnitt              |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundær strøm / spenning     | 500 mA                   |
| Kapslingsgrad                 | I                        |
| Systemeffekt                  | 20.1 W                   |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 30 °C                    |
| Antall lys på LS B16A         | 50                       |
| Antall lys på LS C16A         | 85                       |
| Høy innkoblingsstrøm          | 13 A                     |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 30 µs                    |
| Lysytelse                     | 1885 lm                  |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin              |
| Spredningsvinkel              | 60 °                     |
| Farge                         | hvit                     |
| CRI                           | 90                       |
| UGR ≤                         | 22                       |

## Lyskilde

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Tilbehør og lyspæreeanbefaling

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , frontring hvit |
|---------|-----------------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| LXXBXX-data        | L80B50              |
| Levetid            | 50000 h             |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning          | direkte             |
| Risikogruppe       | 1                   |
| Høyde              | 18.5 cm             |
| Diameter           | 8.5 cm              |
| pendellengde       | 250 cm              |
| Nettvekt           | 1 kg                |
| Bruttovekt         | 1.2 kg              |
| BIG WHITE side     | 108                 |