


NUMINOS® PD PHASE M

notranja LED viseča svetilka bela/črna 2700K 60°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi z visečo svetilko NUMINOS® PD PHASE M, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Reflektor spotlight je idealna izbira za točkovno poudarjeno osvetlitev kot tudi osvetlitev večjih površin. Obenem pa se viseča svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 20,1 vatov, svetlobno močjo 1885 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004248
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	20.1 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Število svetilk pri LS B16A	50
Število svetilk na LS C16A	85
Raven zagonskega toka	13 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Lumini	1885 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50

Svetlobnega Vira

791800	
--------	---

Dodatki

1006168	NUMINOS® M , prednji obroč, bel
---------	---------------------------------

Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	18.5 cm
Premer	8.5 cm
Dolžina nihala	250 cm
Neto teža	1 kg
Bruto teža	1.2 kg
BIG WHITE Stran	108