




NUMINOS® M PD

PHASE, Pendellampe, pendel lengde 250 cm, 3000 K, 14 Watt, 60°, Faseavsnitt, matt svart

NUMINOS® er det perfekte fleksible og modulære belysningssystemet fra SLV. Det kombinerer en rekke størrelser og funksjoner med moderne design og høy effektivitet (mer enn 120 lm/W). NUMINOS® tilbyr mer enn tusen designalternativer med downlights og spotlights. Det NUMINOS® PD, PHASE LED-lysene er av høy kvalitet og sørger for utmerket belysning av små og store områder. Det Pendelleuchte Armaturen imponerer med en lysstrøm på 1800 lm og en imponerende effektivitet på 128.57 lm/W. Deres fargetemperatur på 3000 Kelvin og deres fargegjengivelsesindeks > 90 passer perfekt inn i prosjektet ditt. I kombinasjon med den enkle installasjonen er NUMINOS® den perfekte løsningen for en lang rekke bruksområder og prosjekter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004252
EL nummer	3213144
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	78
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	14 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	78
Antall lys på LS C16A	78
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	50 µs
Lysytelse	1800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	schwarz

Lyskilde

1411586	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006168	NUMINOS® M , frontring hvit
1008141	NUMINOS® M , Front ring, matt kobber
1008145	NUMINOS® M , Front ring, matt gull

CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	0.979 kg
Bruttovekt	1.198 kg
BIG WHITE side	235