




NUMINOS® PD PHASE M

Indoor led pendellamp zwart/zwart 3000 K 60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® PD PHASE M, die als pendelarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De pendelarmatuur overtuigt bovendien met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 1880 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Art.nr. | 1004252 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond, Plafond met accessoires |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 500 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 20.1 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 50 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 85 |
| Niveau van inschakelstroom | 13 A |
| Duur van inschakelstroom | 30 µs |
| Lumen | 1880 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 60 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Accessoires

| | |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 18.5 cm |
| Diameter | 8.5 cm |
| Pendellengte | 250 cm |
| Nettogewicht | 0.954 kg |
| Brutogewicht | 1.206 kg |
| BIG WHITE pagina | 108 |