




NUMINOS® M PD

PHASE, Pendellampa, pendellängd 250 cm, 3000 K, 14 Watt, 60°, Fasavsnitt, matt svart

NUMINOS® är det perfekta flexibla och modulära belysningsystemet från SLV. Det kombinerar en mängd olika storlekar och funktioner med modern design och hög effektivitet (mer än 120 lm/W). NUMINOS® erbjuder mer än tusen designalternativ med downlights och spotlights. Den NUMINOS® PD, PHASE LED-lamporna är av hög kvalitet och ger en utmärkt belysning av små och stora ytor. Den Pendelleuchte Armaturen imponerar med ett ljusflöde på 1800 lm och en imponerande verkningsgrad på 128.57 lm/W. Deras färgtemperatur på 3000 Kelvin och deras färgåtergivningssindex > 90 passar perfekt in i ditt projekt. I kombination med den enkla installationen är NUMINOS® den perfekta lösningen för ett brett spektrum av applikationer och projekt.



Art. Nej.	1004252
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	78
Primär nominell spänning	220-240AC50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350
Skyddsklass	I
Watt	14 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	78
Antal armaturer på LS C16A	78
Nivå för inkopplingsström	10 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	50 µs
Lumen	1800 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	60 °
Färg	matt svart
CRI	90
Livslängd	50000 h

1411586



Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
Pendelns längd	250 cm
Netto vikt	0.979 kg
Bruttovikt	1.198 kg
BIG WHITE Seite	235