




NUMINOS® PD PHASE M

vnitřní LED závěsné svítidlo černá/černá 4000 K 24°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například se závěsným svítidlem NUMINOS® PD PHASE M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak kvalitní osvětlení větších ploch nebo můžete použít spotlighty pro bodové osvětlení. Zápuskné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 20,1 W, intenzitou světla 2125 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004258
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Strop s příslušenstvím
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20.1 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	50
Počet svítidel na LS C16A	85
Úroveň rozběhového proudu	13 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	2125 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791825	
--------	---

Příslušenství

1006168	NUMINOS® M , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	18.5 cm
Průměr	8.5 cm
Délka závěsu	250 cm
Hmotnost netto	1 kg
Celková hmotnost	1.2 kg
BIG WHITE strana	108