




## NUMINOS® PD PHASE M

indoor led pendelarmatuur zwart/zwart 4000K 24°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® PD PHASE M pendelarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een hoogwaardige verlichting van grotere gebieden creëren of de spot gebruiken voor gerichte verlichting. De plafondbinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 20,1 Watt, een lichtsterkte van 2125 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004258
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	50
Aantal armaturen bij LS C16A	85
Niveau van inschakelstroom	13 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	2125 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50

## Lichtbron

791825	
--------	---

## Toebehoren

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
Pendellengte	250 cm
Nettogewicht	1 kg
Brutogewicht	1.2 kg
BIG WHITE pagina	108