


NUMINOS® PD PHASE M

vnitřní LED závěsné svítidlo bílá/černá 4000 K 36°

Dokonalá funkčnost, design a technologie: NUMINOS je systém osvětlení od SLV, který toto všechno ideálně spojuje. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba závěsné svítidlo NUMINOS® PD PHASE M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak kvalitní osvětlení větších ploch nebo můžete použít spotlighty pro bodové osvětlení. Závěsné svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 20,1 W, intenzitou světla 2120 lumenů, teplotou barev 4000 K a vysokým indexem podání barev nad 90. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004263
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Strop s příslušenstvím
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20.1 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	50
Počet svítidel na LS C16A	85
Úroveň rozběhového proudu	13 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	2120 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	16
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791825	
--------	---

Příslušenství

1006168	NUMINOS® M , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	18.5 cm
Průměr	8.5 cm
Délka závěsu	250 cm
Hmotnost netto	1 kg
Celková hmotnost	1.2 kg
BIG WHITE strana	108