


## NUMINOS® PD PHASE M

innendørs LED pendelarmatur hvit/sort 4000 K 36°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med et mangfold av down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® PD PHASE M pendel, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetting av større flater, eller tar spotlister i bruk til punktbelysning. Pendelen kan overbevise med en ytelseeffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 2120 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004263
EL nummer	3213164
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kaplingsgrad	I
Systemeffekt	20.1 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	50
Antall lys på LS C16A	85
Høy innkoblingsstrøm	13 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	2120 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	16

## Lyskilde

791825	
--------	---

## Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006168	NUMINOS® M , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	1 kg
Bruttovekt	1.2 kg
BIG WHITE side	108