


NUMINOS® PD фаза M

комнатный светодиодный подвесной светильник, белый/черный 4000K, 36°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Подвесной светильник NUMINOS® PD фаза M впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения. Подвесной светильник отличается потребляемой мощностью 20,1 Вт, интенсивностью света 2120 люмен, цветовой температурой 4000 К и высоким индексом цветопередачи более 90. Элементарный процесс установки уже чистая формальность. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?



Технические характеристики

Тов. №	1004263
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолок и аксессуары
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	20.1 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Количество светильников на LS B16A	50
Количество светильников на LS C16A	85
Уровень пускового тока	13 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Световой поток	2120 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	белый
CRI	90

Источник света

791825	
--------	---

Аксессуары

1006168	NUMINOS® M , Frontring белый
---------	---------------------------------

UGR ≤	16
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	18.5 cm
Диаметр	8.5 cm
Длина подвесного светильника	250 cm
Вес нетто	1 kg
вес брутто	1.2 kg
BIG WHITE Seite	108