



3~ NUMINOS® PHASE L

3-tenning systemarmatur sort/sort 2700 K 24°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med et mangfold av down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med 3~ NUMINOS® PHASE M trefasesystemarmatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Med spotlighten kan du bestemme deg for punktbelysning eller for en meget god lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseseffekt av 28 watt, lysstyrke av 2440 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004266
EL nummer	3221640
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	34
Antall lys på LS C16A	58
Høy innkoblingsstrøm	6 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Lysytelse	2440 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	19

Lyskilde

791800	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006169	NUMINOS® L , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	21.3 cm
Høyde	18 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	1.07 kg
Bruttovekt	1.4 kg
BIG WHITE side	113