



## 3~ NUMINOS® PHASE L

apparecchio con sistema trifase nero/nero 2700K 60°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada LED 3~ NUMINOS® PHASE L trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 28 Watt, l'intensità luminosa di 2475 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.

## DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1004268                    |
| Girevole od orientabile         | Ruotabile e orientabile    |
| Dettagli di montaggio           | Binario a soffitto         |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz          |
| Corrente / tensione secondaria  | 700 mA                     |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 28 W                       |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima    | 30 °C                      |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 34                         |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 58                         |
| Livello di corrente di spunto   | 6 A                        |
| Durata della corrente di spunto | 40 µs                      |
| Lumen                           | 2475 lm                    |
| Temperatura colore              | 2700 Kelvin                |
| Angolo di emissione             | 60 °                       |
| Colore                          | nero                       |
| CRI                             | 90                         |
| UGR ≤                           | 22                         |
| Dati LXXBXX                     | L80B50                     |

## Sorgente Luminosa

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , anello frontale bianco |
|---------|-------------------------------------|

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Durata                                | 50000 h              |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione                             | diretto              |
| Risk Group                            | 1                    |
| Lunghezza                             | 21.3 cm              |
| Altezza                               | 18 cm                |
| Diametro                              | 10 cm                |
| Peso netto                            | 1.07 kg              |
| Peso lordo                            | 1.4 kg               |
| BIG WHITE pagina                      | 113                  |