



3~ NUMINOS® PHASE L

3fázové systémové svítidlo bílá/černá 2700 K 60°

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. Rozmanité downlighty a spotlighty nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Například s 3fázovým LED systémovým svítidlem 3~ NUMINOS® PHASE L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Volbou spotlightu se rozhodnete pro bodové osvětlení nebo pro kvalitní osvětlení větších ploch. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 28 W, intenzitou světla 2475 lumenů, teplotou barev 2700 K a indexem podání barev 90. Snadná montáž už je pak čistě formální záležitostí. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS ® od SLV?

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004272
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Podrobnosti montáže	Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	34
Počet svítidel na LS C16A	58
Úroveň rozběhového proudu	6 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μs
Lumen	2475 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791800	
--------	---

Příslušenství

1006169	NUMINOS® L , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	21.3 cm
Výška	18 cm
Průměr	10 cm
Hmotnost netto	1.07 kg
Celková hmotnost	1.4 kg
BIG WHITE strana	113