




### 3~ NUMINOS® PHASE L

apparecchio con sistema trifase bianco/nero 2700K 60°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada LED 3~ NUMINOS® PHASE L trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un'illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 28 Watt, l'intensità luminosa di 2475 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



### DATI TECNICI

Articolo	1004272
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Dettagli di montaggio	Binario a parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	28 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Livello di corrente di spunto	6 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Lumen	2475 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

## Sorgente Luminosa

791800	
--------	---

### Accessori

1006169	NUMINOS® L , anello frontale bianco
---------	-------------------------------------

Emissione	diretto
Risk Group	1
Lunghezza	21.3 cm
Altezza	18 cm
Diametro	10 cm
Peso netto	1.07 kg
Peso lordo	1.4 kg
BIG WHITE pagina	66