






3~ NUMINOS® PHASE L

luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 36°

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología con éxito. Con diversas «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. Como con la luminaria led para sistemas trifásicos 3~ NUMINOS® PHASE L, que convence con su alta calidad de acabado y luz. La «spotlight» es óptima para la iluminación de acento específica o para iluminar superficies más grandes. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 28 vatios, una intensidad luminosa de 2340 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



Datos técnicos

| Art. N.° | 1004275 |
|---|------------------------|
| Giratoria u orientable | Giratoria y orientable |
| Detalles de montaje | Carril techo |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700 mA |
| Clase de protección | |
| Potencia | 28 W |
| Nivel de corriente de entrada | 6 A |
| Duración de la corriente de entrada | 40 µs |
| Flujo luminoso | 2340 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 36 ° |
| Color | negro |
| IRC | 90 |
| UGR≤ | 13 |
| Datos LXXBXX | L80B50 |
| Vida útil | 50000 h |
| Distribución de la intensidad lumino- sa | de rotación simétrica |
| Salida de la luz | Directa |
| Risk Group | 1 |
| | |



Fuente de luz

| 791822 | F |
|------------|--------------------------------------|
| Accesorios | |
| 1006169 | NUMINOS® L , anillo - frontal blanco |

| Longitud | 21.3 cm |
|------------------|----------|
| Altura | 18 cm |
| Diámetro | 10 cm |
| Peso neto | 1.099 kg |
| Peso bruto | 1.405 kg |
| Página BIG WHITE | 66 |
| | |