



## 3~ NUMINOS® PHASE L

3-х фазная система светильников черный/черный 3000K 60°

Система освещения NUMINOS от SLV, как никакая другая, сочетает в себе технологию, дизайн и функциональность. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. 3-фазная система светодиодного освещения 3 ~ NUMINOS® L впечатляет своим высоким качеством изготовления и света. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 28 Вт, интенсивностью света 2400 люмен, цветовой температурой 3000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

## Технические характеристики

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Тов. №                            | 1004276   |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| Детали сборки                     | Потолочная шина                                     |
| С регулировкой яркости            | Да  |
| Технология регулирования яркости  | Фазовая отсечка                                     |
| Номинальное первичное напряжение  | 220-240V ~50/60Hz                                   |
| Вторичный ток / напряжение        | 700 mA  |
| Класс защиты                      | I   |
| Мощность                          | 28 W  |
| Уровень пускового тока            | 6 A   |
| Продолжительность пускового тока  | 40 µs   |
| Световой поток                    | 2400 lm   |
| Цветовая температура              | 3000 Kelvin   |
| Половинный угол                   | 60 °  |
| Цвет                              | черный  |
| CRI                               | 90  |
| UGR ≤                             | 22  |
| LXXBXX Данные                     | L80B50  |
| Срок службы                       | 50000 h   |
| Распределение силы света          | с симметрией относительно оси вращения              |

## Источник света

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

## Аксессуары

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring<br>белый |
|---------|---------------------------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Световое отверстие | прямой   |
| Risk Group         | 1        |
| Длина              | 21.3 cm  |
| Высота             | 18 cm    |
| Диаметр            | 10 cm    |
| Вес нетто          | 1.071 kg |
| вес брутто         | 1.379 kg |
| BIG WHITE Seite    | 113      |