



## 3~ NUMINOS® PHASE L

3-fazni sistem za svetilke črna/črna, 3000 K, 60°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Tako tudi s svetilko 3~ NUMINOS® PHASE L (3-fazni sistem, LED), ki se ponša z visoko kvaliteto obdelave in svetlobe. Uporabljajo se za osvetlitev večjih površin, kot tudi za točkovno osvetlitev. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponša še s svetlobnim tokom v vrednosti 28 vatov, svetlobno močjo 2400 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004276
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Podrobnosti montaže	Trmica za strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	28 W
Raven zagonskega toka	6 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Lumini	2400 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1

## Svetlobnega Vira

791822	
--------	---

## Dodatki

1006169	NUMINOS® L , prednji obroč, bel
---------	---------------------------------

Dolžina	21.3 cm
Višina	18 cm
Premjer	10 cm
Neto teža	1.071 kg
Bruto teža	1.379 kg
BIG WHITE Stran	113