



3~ NUMINOS® PHASE L

3-fasig systeem verlichting wit/zwart 3000K 24°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Ook met de 3~ NUMINOS® PHASE L 3-fase systeemarmatuur led, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Met de spotlight kunt u kiezen voor gerichte verlichting of hoogwaardige verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 28 Watt, een lichtsterkte van 2430 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS © van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004278
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
Montagebeschrijving	rail plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	34
Aantal armaturen bij LS C16A	58
Niveau van inschakelstroom	6 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Lumen	2430 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX-gegevens	L80B50

Lichtbron

791822	
--------	---

Toebehoren

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	21.3 cm
Hoogte	18 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.07 kg
Brutogewicht	1.4 kg
BIG WHITE pagina	113