3~ NUMINOS® PHASE L

luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 36°

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Con diferentes «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. Como con la luminaria led para sistemas trifásicos 3~ NUMINOS® PHASE L, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Con la «spotlight» puede optar por una iluminación puntual o por una iluminación de alta calidad de superficies más grandes. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 28 vatios, una intensidad luminosa de 2340 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



Datos técnicos

Art. N.º	1004279
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Detalles de montaje	Carril techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	28 W
Nivel de corriente de entrada	6 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Flujo luminoso	2340 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	13
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1

Fuente de luz

791822	F

Accesorios

1006169	NUMINOS® L , anillo - frontal blanco

Longitud	21.3 cm
Altura	18 cm
Diámetro	10 cm
Peso neto	1.115 kg
Peso bruto	1.431 kg
Página BIG WHITE	66