



NUMINOS® PHASE L tri-phasé

Système triphasé de luminaire blanc/noir 3000 k 36 °

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Tout comme avec le luminaire à système triphasé NUMINOS® PHASE L LED qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Avec le spotlight, vous avez le choix entre un éclairage ponctuel ou une illumination haut de gamme de larges surfaces. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 28 watts, une intensité lumineuse de 2340 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004279
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Infos de montage	Rail pour plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	28 W
Hauteur du courant d'appel	6 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Lumen	2340 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	13
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1

Source Lumineuse

791822	
--------	---

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , anneau avant blanc
---------	---------------------------------

Longueur	21.3 cm
Hauteur	18 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	1.115 kg
Poids brut	1.431 kg
BIG WHITE, page	113