



## 3~ NUMINOS® PHASE L

3-tenning systemarmatur hvit/sort 3000 K 36°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med 3~ NUMINOS® PHASE M trefasesystemarmatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Med spotlister kan du bestemme deg for punktbelysning eller for en meget god lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 28 watt, lysstyrke av 2340 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004279
EL nummer	3221650
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Høy innkoblingsstrøm	6 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Lysytelse	2340 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte

## Lyskilde

791822	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006169	NUMINOS® L , frontring hvit
---------	-----------------------------

Risikogruppe	1
Lengde	21.3 cm
Høyde	18 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	1.115 kg
Bruttovekt	1.431 kg
BIG WHITE side	113