



## 3~ NUMINOS® PHASE L

3-х фазная система светильников белый/черный 3000K 36°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. 3-фазная система светодиодного освещения 3 ~ NUMINOS® L впечатляет своим высоким качеством изготовления и света. Благодаря прожектору вы можете выбрать точечное освещение или качественное освещение больших площадей. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 28 Вт, интенсивностью света 2340 люмен, цветовой температурой 3000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

### Технические характеристики

Тов. №	1004279
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
Детали сборки	Потолочная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	28 W
Уровень пускового тока	6 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Световой поток	2340 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения

## Источник света

791822	
--------	---

## Аксессуары

1006169	NUMINOS® L , Frontring белый
---------	---------------------------------

Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	21.3 cm
Высота	18 cm
Диаметр	10 cm
Вес нетто	1.115 kg
вес брутто	1.431 kg
BIG WHITE Seite	113