3~ NUMINOS® PHASE L

3 Phasen System Leuchte weiß/schwarz 3000K 60°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem 3~ NUMINOS® PHASE L 3 Phasen System Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2400 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004280
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montagedetails	Schiene Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	34
Anzahl Leuchten an LS C16A	58
Höhe Einschaltstrom	6 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Lumen	2400 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50

Lichtquelle

791822	F

Zubehör

1006169	NUMINOS L , Frontring weiß

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risk Group	1
Länge	21.3 cm
Höhe	18 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	1.07 kg
Bruttogewicht	1.4 kg
BIG WHITE Seite	113