



3- NUMINOS® PHASE L

3-fasensysteem armatuur wit/zwart 3000 K 60°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u duidend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Zoals met het 3- NUMINOS® PHASE L 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2400 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004280
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	34
Aantal armaturen bij LS C16A	58
Niveau van inschakelstroom	6 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Lumen	2400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

791822	
--------	---

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	21.3 cm
Hoogte	18 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.07 kg
Brutogewicht	1.4 kg
BIG WHITE pagina	113