



## 3~ NUMINOS® PHASE L

**3fázové systémové svítidlo černá/černá 4000 K 24°**

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Například s 3fázovým LED systémovým svítidlem 3~ NUMINOS® PHASE L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak kvalitní osvětlení větších ploch nebo můžete použít spotlighty pro bodové osvětlení. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 28 W, intenzitou světla 2675 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?

## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004282
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Podrobnosti montáže	Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	34
Počet svítidel na LS C16A	58
Úroveň rozběhového proudu	6 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μs
Lumen	2675 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L80B50

## Světelného Zdroje

791825	
--------	---

### Příslušenství

1006169	NUMINOS® L , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	21.3 cm
Výška	18 cm
Průměr	10 cm
Hmotnost netto	1.07 kg
Celková hmotnost	1.4 kg
BIG WHITE strana	113