



## NUMINOS spot

pour rail 3 allumages, intérieur, 24°, noir, LED, 28W, 4000K, variable Triac

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Avec les différents Downlights et Spots, vous avez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la lampe 3~ NUMINOS® PHASE L Système 3 allumages LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 28 watts, son intensité lumineuse de 2 675 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004282
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Détails de montage	Rail plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	28 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	34
Nombre de luminaires sur LS C16A	58
Hauteur du courant d'appel	6 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Lumen	2675 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	24 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50

## Source Lumineuse

791825	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

## Accessoires

1006169	NUMINOS® L , anneau frontal, blanc
---------	------------------------------------

Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Longueur	21.3 cm
Hauteur	18 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	1.07 kg
Poids brut	1.4 kg
Page du BIG WHITE	113