



3~ NUMINOS® PHASE L

3-tenning systemarmatur hvit/sort 4000 K 36°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlighter oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med 3~ NUMINOS® PHASE L trefasesystemarmatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten er ideell til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 28 watt, lysstyrke av 2620 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Art.nr. | 1004287 |
| EL nummer | 3221656 |
| Drei- og svingbar | Roterbar og svingbar |
| Montering detaljer | Skinne tak |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | Faseavsnitt |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 700 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 28 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 30 °C |
| Antall lys på LS B16A | 34 |
| Antall lys på LS C16A | 58 |
| Høy innkoblingsstrøm | 6 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 40 µs |
| Lysytelse | 2620 lm |
| Lysfargetemperatur | 4000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 36 ° |
| Farge | hvit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

| | |
|---------|-----------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , frontring hvit |
|---------|-----------------------------|

| | |
|--------------------|---------------------|
| LXXBXX-data | L80B50 |
| Levetid | 50000 h |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning | direkte |
| Risikogruppe | 1 |
| Lengde | 21.3 cm |
| Høyde | 18 cm |
| Diameter | 10 cm |
| Nettvekt | 1.082 kg |
| Bruttvekt | 1.412 kg |
| BIG WHITE side | 113 |