




3~ NUMINOS® PHASE L

3-fasig systeem verlichting wit/zwart 4000 K 36°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de 3~ NUMINOS® PHASE L 3-fase systeemarmatuur led, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of zelfs verlichting van grotere gebieden. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 28 Watt, een lichtsterkte van 2620 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004287
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP20
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnoeiing
Primaire nominale spanning	220-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500
Beschermingsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	78
Aantal armaturen bij LS C16A	78
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Lumen	2600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	mat wit/mat zwart
CRI	90

Lichtbron

1411588	
---------	---

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	21.3 cm
Hoogte	17 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.093 kg
Brutogewicht	1.413 kg