




## NUMINOS® SPOT PHASE L

Indoor led plafondopbouwlamp zwart/zwart 2700 K 24°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® SPOT PHASE L led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondbinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2440 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                       | 1004290             |
| Draai- of kantelbaar          | Draai- en zwenkbaar |
| Montage                       | Opbouw              |
| Montagebeschrijving           | Plafond             |
| Dimbaar                       | Ja                  |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding     |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz   |
| Secundaire stroom / spanning  | 700 mA              |
| Veiligheidsklasse             | I                   |
| Wattage                       | 28 W                |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C               |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 34                  |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 58                  |
| Niveau van inschakelstroom    | 6 A                 |
| Duur van inschakelstroom      | 40 µs               |
| Lumen                         | 2440 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2700 Kelvin         |
| Stralingshoek                 | 24 °                |
| Kleur                         | zwart               |
| CRI                           | 90                  |
| UGR ≤                         | 19                  |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| LXXBXX gegevens       | L80B50             |
| Levensduur            | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Lengte                | 21.3 cm            |
| Hoogte                | 18 cm              |
| Diameter              | 10 cm              |
| Nettogewicht          | 1.08 kg            |
| Brutogewicht          | 1.425 kg           |
| BIG WHITE pagina      | 101                |