




NUMINOS® SPOT PHASE L

notranja LED nadgradna stropna svetilka črna/črna
2700K 60°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno nadgradno LED svetilko NUMINOS® SPOT PHASE L, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Z reflektorjem spotlight lahko poskrbite za točkovno osvetlitev in za osvetlitev večjih površin. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 28 vatov, svetlobno močjo 2475 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Enostavna namestitvev je le formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004292
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	28 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Število svetilk pri LS B16A	34
Število svetilk na LS C16A	58
Raven zagonskega toka	6 A
Trajanje zagonskega toka	40 µs
Lumni	2475 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	22

Svetlobnega Vira

791800	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Dodatki

1006169	NUMINOS® L , prednji obroč, bel
---------	---------------------------------

LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	21.3 cm
Višina	18 cm
Premer	10 cm
Neto teža	1.08 kg
Bruto teža	1.425 kg
BIG WHITE Stran	101