




NUMINOS® SPOT PHASE L

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo bílá/černá 3000 K 36°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® SPOT PHASE L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak kvalitní osvětlení větších ploch nebo můžete použít spotlighty pro bodové osvětlení. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 28 W, intenzitou světla 2340 lumenů, teplotou barev 3000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku | 1004303 |
| Otočné nebo výkyvné | otočné a výkyvné |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Stmívatelné | Áno |
| Technologie stmívání | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí | 700 mA |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 28 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 30 °C |
| Počet svítidel na LS B16A | 34 |
| Počet svítidel na LS C16A | 58 |
| Úroveň rozběhového proudu | 6 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 40 μs |
| Lumen | 2340 lm |
| Teplota barvy světla | 3000 Kelvin |
| Úhel záření | 36 ° |
| Barva | bílá |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |

Světelného Zdroje

| | |
|----------------------|---|
| 791822 |  |
| Příslušenství | |
| 1006169 | NUMINOS® L , čelní kroužek bílý |

| | |
|------------------|--------------------|
| Data LXXBXX | L80B50 |
| Životnost | 50000 h |
| Svitivost | rotačně symetrický |
| Výstup světla | přímé |
| Risk Group | 1 |
| Délka | 21.3 cm |
| Výška | 18 cm |
| Průměr | 10 cm |
| Hmotnost netto | 1.08 kg |
| Celková hmotnost | 1.425 kg |
| BIG WHITE strana | 101 |