




NUMINOS® фаза L

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок точечный светильник, белый/черный 3000K, 36°

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Как и в случае с внутренним накладным потолочным светодиодным светильником NUMINOS® ФАЗА L, впечатляет своим высококачественным исполнением и светом. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 28 Вт, интенсивностью света 2340 люмен, цветовой температурой 3000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?



Технические характеристики

Тов. №	1004303
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	28 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Количество светильников на LS B16A	34
Количество светильников на LS C16A	58
Уровень пускового тока	6 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Световой поток	2340 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	36 °

Источник света

791822	
--------	---

Аксессуары

1006169	NUMINOS® L , Frontring белый
---------	---------------------------------

Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	21.3 cm
Высота	18 cm
Диаметр	10 cm
Вес нетто	1.08 kg
вес брутто	1.425 kg
BIG WHITE Seite	101