




NUMINOS® SPOT PHA-SE L

Indoor LED Deckenaufbauleuchte weiß/schwarz 3000K 60°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® SPOT PHASE L Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2400 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004304
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	34
Anzahl Leuchten an LS C16A	58
Höhe Einschaltstrom	6 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Lumen	2400 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR≤	22



Lichtquelle

791822	F
Zubehör	
1006169	NUMINOS L , Frontring weiß

LXXBXX Daten Lebensdauer 50000 h Lichtstärkeverteilung rotationssymetrisch Lichtaustritt direkt Risikogruppe 1 Länge 21.3 cm Höhe 18 cm Durchmesser 10 cm Nettogewicht 1.08 kg Bruttogewicht 1.425 kg BIG WHITE Seite		
Lichtstärkeverteilung rotationssymetrisch Lichtaustritt direkt Risikogruppe 1 Länge 21.3 cm Höhe 18 cm Durchmesser 10 cm Nettogewicht 1.08 kg Bruttogewicht 1.425 kg	LXXBXX Daten	L80B50
Lichtaustritt direkt Risikogruppe 1 Länge 21.3 cm Höhe 18 cm Durchmesser 10 cm Nettogewicht 1.08 kg Bruttogewicht 1.425 kg	Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe 1 Länge 21.3 cm Höhe 18 cm Durchmesser 10 cm Nettogewicht 1.08 kg Bruttogewicht 1.425 kg	Lichtstärkeverteilung	rotationssymetrisch
Länge 21.3 cm Höhe 18 cm Durchmesser 10 cm Nettogewicht 1.08 kg Bruttogewicht 1.425 kg	Lichtaustritt	direkt
Höhe 18 cm Durchmesser 10 cm Nettogewicht 1.08 kg Bruttogewicht 1.425 kg	Risikogruppe	1
Durchmesser10 cmNettogewicht1.08 kgBruttogewicht1.425 kg	Länge	21.3 cm
Nettogewicht 1.08 kg Bruttogewicht 1.425 kg	Höhe	18 cm
Bruttogewicht 1.425 kg	Durchmesser	10 cm
	Nettogewicht	1.08 kg
BIG WHITE Seite 101	Bruttogewicht	1.425 kg
	BIG WHITE Seite	101