




## NUMINOS® SPOT PHASE L

Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 4000 K 60 °

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Con diversas «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. Como con la luminaria de superficie de techo led de interior NUMINOS® SPOT PHASE L, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación de alta calidad de superficies o utilizar la «spotlight» como iluminación puntual. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 28 vatios, una intensidad luminosa de 2715 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, el montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



### Datos técnicos

Art. N.º	1004308
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	28 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	30 °C
Nivel de corriente de entrada	6 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Flujo luminoso	2715 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h

## Fuente de luz

791825	
--------	---

## Accesorios

1006169	NUMINOS® L , anillo - frontal blanco
---------	--------------------------------------

<b>Distribución de la intensidad lumino- sa</b>	de rotación simétrica
<b>Salida de la luz</b>	Directa
<b>Risk Group</b>	1
<b>Longitud</b>	21.3 cm
<b>Altura</b>	18 cm
<b>Diámetro</b>	10 cm
<b>Peso neto</b>	1.08 kg
<b>Peso bruto</b>	1.425 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	76