




NUMINOS® SPOT PHASE L

innendørs LED utenpåliggende takarmatur sort/sort
4000 K 60°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med et mangfold av down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® SPOT PHASE L innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdige lyssetting av større flater, eller tar spotlykten i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 28 watt, lysstyrke av 2715 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004308
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	34
Antall lys på LS C16A	58
Høy innkoblingsstrøm	6 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Lysytelse	2715 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	22

Lyskilde

791825	
--------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1006169	NUMINOS® L , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	21.3 cm
Høyde	18 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	1.08 kg
Bruttvekt	1.425 kg
BIG WHITE side	101