



NUMINOS® L CL

PHASE, Ytmonterad taklampa, 4000 K, 20 Watt, Favsavsnitt, 60°, matt svart

NUMINOS® är det perfekta flexibla och modulära belysningsystemet från SLV. Det kombinerar en mängd olika storlekar och funktioner med modern design och hög effektivitet (mer än 120 lm/W). NUMINOS® erbjuder mer än tusen designalternativ med downlights och spotlights. Den NUMINOS® CL, PHASE LED-lamporna är av hög kvalitet och ger en utmärkt belysning av små och stora ytor. Den Deckenaufbauleuchte Armaturen imponerar med ett ljusflöde på 2600 lm och en imponerande verkningsgrad på 130 lm/W. Deras färgtemperatur på 4000 Kelvin och deras färgåtergivningssindex > 90 passar perfekt in i ditt projekt. I kombination med den enkla installationen är NUMINOS® den perfekta lösningen för ett brett spektrum av applikationer och projekt.



Art. Nej.	1004308
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	78
Primär nominell spänning	220-240AC50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500
Skyddsklass	I
Watt	20 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	78
Antal armaturer på LS C16A	78
Nivå för inkopplingsström	10 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	50 µs
Lumen	2600 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	60 °
Färg	matt svart

1411588



CRI	90
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
Längd	21.3 cm
höjd	18 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	1.129 kg
Bruttovikt	1.453 kg
BIG WHITE Seite	341