# NUMINOS® L CL

**PHASE, plafonnier, 4000 K, 20 Watt, Variateur en phase descendante, 24°, blanc mat / noir mat**

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulaire parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, PHASE Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbauleuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 2600 lm et une efficacité impressionnante de 130 lm/W. Leur température de couleur de 4000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.




## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **N° art.** | 1004310 |
| **Nombre de sorties lumineuses différentes** | 1 |
| **Pivotant ou inclinable** | Rotatif et pivotant |
| **Code IP** | IP20 |
| **Montage** | Apparent |
| **Infos de montage** | Plafond |
| **Dimmable** | Oui |
| **Technologie du dimmage** | Variateur en phase descendante |
| **Nombre de câblages en continu** | 78 |
| **Tension nominale primaire** | 220-240AC50/60 Hz |
| **Courant / tension secondaire** | 500 |
| **Indice de protection** | I |
| **Wattage** | 20 W |
| **Température ambiante min.** | -20 °C |
| **Température ambiante max.** | 45 °C |
| **Nombre de luminaires sur LS B16A** | 78 |
| **Nombre de luminaires sur LS C16A** | 78 |
| **Hauteur du courant d'appel** | 10 A |
| **Durée du courant d'appel** | 50 µs |
| **Lumen** | 2600 lm |
| **Température de couleur** | 4000 Kelvin |
| **Angle faisceau** | 24 ° |

## Source Lumineuse

| | |
|---|---|
| 1411588 | D |

| | |
|---|---|
| **Coloris** | blanc mat/noir mat |
| **CRI** | 90 |
| **Durée de vie** | 50000 h |
| **Répartition de l'intensité lumineuse** | rotosymétrique |
| **Faisceau lumineux** | direct |
| **Risk Group** | 1 |
| **Longueur** | 21.3 cm |
| **Hauteur** | 18 cm |
| **Diamètre** | 10 cm |
| **Poids net** | 1.129 kg |
| **Poids brut** | 1.453 kg |
| **BIG WHITE, page** | 341 |