




## NUMINOS® L CL

**PHASE, plafonnier, 4000 K, 20 Watt, Variateur en phase descendante, 36°, blanc mat / noir mat**

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulaire parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, PHASE Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 2600 lm et une efficacité impressionnante de 130 lm/W. Leur température de couleur de 4000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004311
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240AC50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500
Indice de protection	I
Wattage	20 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78
Nombre de luminaires sur LS C16A	78
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Lumen	2600 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	36 °

## Source Lumineuse

1411588	
---------	---

<b>Coloris</b>	blanc mat/noir mat
<b>CRI</b>	90
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	rotosymétrique
<b>Faisceau lumineux</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Longueur</b>	21.3 cm
<b>Hauteur</b>	18 cm
<b>Diamètre</b>	10 cm
<b>Poids net</b>	1.129 kg
<b>Poids brut</b>	1.453 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	341