




## NUMINOS® SPOT PHASE L

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo bílá/černá 4000 K 60°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty vytvoříte tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® SPOT PHASE L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Spotlight je ideální pro cílené akcentní osvětlení i pro osvětlení větších ploch. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 28 W, intenzitou světla 2715 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004312
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	34
Počet svítidel na LS C16A	58
Úroveň rozběhového proudu	6 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μs
Lumen	2715 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	22

## Světelného Zdroje

791825	
<b>Příslušenství</b>	
1006169	NUMINOS® L , čelní kroužek bílý

Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	21.3 cm
Výška	18 cm
Průměr	10 cm
Hmotnost netto	1.08 kg
Celková hmotnost	1.425 kg
BIG WHITE strana	101