



NUMINOS® CL PHASE L

innendørs LED utenpåliggende takarmatur sort/sort
2700 K 36°

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. De forskjellige down- og spotlightene muliggjør tusen alternativer for lysdanning. Også med NUMINOS® CL PHASE L innendørs takmontert armatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Med spotlighten kan du bestemme deg for punktbelysning eller for en meget god lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 28 watt, lysstyrke av 2400 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004315
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	34
Antall lys på LS C16A	58
Høy innkoblingsstrøm	6 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Lysytelse	2400 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50

Lyskilde

791800	
--------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1006169	NUMINOS® L , frontring hvit
---------	-----------------------------

Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	21.3 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	0.95 kg
Bruttovekt	1.26 kg
BIG WHITE side	105