



NUMINOS® CL PHASE L

notranja LED nadgradna stropna svetilka črna/črna
2700K 36°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi z notranjo stropno nadgradno svetilko NUMINOS® CL PHASE L, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Z reflektorjem spotlight lahko poskrbite za točkovno osvetlitev in za osvetlitev večjih površin. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 28 vatov, svetlobno močjo 2400 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004315
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	28 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Število svetilk pri LS B16A	34
Število svetilk na LS C16A	58
Raven zagonskega toka	6 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Lumini	2400 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	36 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50

Svetlobnega Vira

791800	
--------	---

Dodatki

1006169	NUMINOS® L , prednji obroč, bel
---------	---------------------------------

Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	21.3 cm
Premer	10 cm
Neto teža	0.95 kg
Bruto teža	1.26 kg
BIG WHITE Stran	105